

DEUTSCH DT pistikud

Pistikukomplektiga saadakse hermeetiline ja lukustatav ühendus. IP klass 67 saadakse tänu silikoontihendile. Pistikumaterjali temperatuuritaluvus on -55°C - +125°C. Nikeldatud pinnaga vask liidis kannatab voolutugevust kuni 13A. Liidiste DT-201 + DT-202 kasutatavad juhtmepaksused 0,5mm² -0,75mm².

Liidiste DT-209 + DT-215 kasutatavad juhtmepaksused 1,0mm² -1,5mm².

Liidisetangid DT-HDT48 00

Pilt	Klemmide arv	Pistik välimine	Lukusti (roheline)	Liidis isane	Pistik sisemine	Lukusti (Oranz)	Liidis emane
	2	DT04-2P	DT-W2P	DT-202 0,5 / 0,75 mm ² DT-215 1,0 / 1,5 mm ²	DT06-2S	DT-W2S	DT-201 0,5 / 0,75 mm ² DT-209 1,0 / 1,5 mm ²
	3	DT04-3P	DT-W3P	DT-202 0,5 / 0,75 mm ² DT-215 1,0 / 1,5 mm ²	DT06-3S	DT-W3S	DT-201 0,5 / 0,75 mm ² DT-209 1,0 / 1,5 mm ²
	4	DT04-4P	DT-W4P	DT-202 0,5 / 0,75 mm ² DT-215 1,0 / 1,5 mm ²	DT06-4S	DT-W4S	DT-201 0,5 / 0,75 mm ² DT-209 1,0 / 1,5 mm ²
	6	DT04-6P	DT-W6P	DT-202 0,5 / 0,75 mm ² DT-215 1,0 / 1,5 mm ²	DT06-6S	DT-W6S	DT-201 0,5 / 0,75 mm ² DT-209 1,0 / 1,5 mm ²
	8	DT04-8PA	DT-W8P	DT-202 0,5 / 0,75 mm ² DT-215 1,0 / 1,5 mm ²	DT06-8SA	DT-W8S	DT-201 0,5 / 0,75 mm ² DT-209 1,0 / 1,5 mm ²
	12	DT04-12PA	DT-W12P	DT-202 0,5 / 0,75 mm ² DT-215 1,0 / 1,5 mm ²	DT06-12SA	DT-W12S	DT-201 0,5 / 0,75 mm ² DT-209 1,0 / 1,5 mm ²