

AURA

AURA yra nauja mūsų įkrovimo stotelė, papildanti HALO. Ši įkrovimo stotelė skirta viešam naudojimui. Ji turi du Type 2 lizdus įkrovimo kabeliams ir vienu metu gali įkrauti du elektromobilius iki 22 kW galia iš kiekvieno lizdo. Jei reikia, juos galima nustatyti mažesnei fiksuotai maksimaliai srovei, atitinkančiai infrastruktūrą.

Abu AURA lizdai gali būti subalansuoti pagal apkrovą ir būti didesnės sistemos su keliais apkrovos pusiausvyros elementais dalis – tiek su HALO tiek su kitomis AURA. AURA yra paruošta atitikti ISO 15118 standartą, nustatantį elektromobilio apsiikeitimą duomenimis su įkrovikliu. Tai yra standartas, naudojamas „Vehicle-2-Grid“ technologijai.

Perspektyvi

- Paruošta atitikti ISO 15118
- Trys fazės po 32 A – 2x22 kW
- Galima nustatyti mažesnę srovę

Efektyvi

- Nuimama priekinė dalis
- Lengvai pasiekiamos maitinimo jungtys
- Integruotas RCBO (automatinis saugiklis)

Tvari

- Perdirbto aliuminio korpusas

Patvari

- Atspari plačiam temperatūrų diapazonui
- Saugos klasės IP55 / IK10

Techniniai duomenys	Duomenys
Jungtys	2 x 32 A Type-2
Įkrovimo srovė	2 x 6–32 A, 1 arba 3 fazių
Įtampa	230/400V
Įvado kabelių paramterai	2,5–16mm ²
Aplinkos temperatūros ribos	–30 °C – +45 °C
Apkrovos subalansavimas	Dinaminis fazių paskirstymas, apkrovų paskirstymas, apkrovos subalansavimas
Prieigos kontrolė	Atskiras RFID skaitytuvas lizdui
Montavimas	Ant sienos / specialaus stovo
Įkrovimo režimas	Mode 3
Standartas	EN 61851-1:2011
Apkrovos apsauga	Integruotas automatinis saugiklis (su 6 mA DC apsauga B tipo RCD)
Ryšiai / valdymas	Wi-Fi (2,4 GHz) LAN 2 prievadų jungtys (IEEE 802.3 10BASE-T / 100BASE-TX) tinklo perdavimui. (Galimybė prisijungti 4G per 4G maršrutizatorių)
Energijos apskaita	Trifazė įtampa, srovė ir galia
IP-saugos klasė	IP55
IK-saugos klasė	IK10
Užraktas	Mechaninė cilindrinė spyna
Matmenys	Aukštis 405 mm, plotis 367 mm, gylis 159 mm
Svoris	10 kg

CHARGE AMPS
AURA

