

KAMASA TOOLS momentvõtmed

Kallid kliendid

Olete soetanud endale kõrgekvaliteetse Kamasa Tools momentvõtme. See on tugev tööriist täpsusega $\pm 3\%$ skaalanäidust.

Pidage silmas: tööriist on ainult nii hea kui on selle kasutaja. Palun lugege ja järgige tähelepanelikult antud juhendit.

1.Tapp (nelinurkne)

2.Suunavahetaja nupp

3.Analoognäidik

4.Mõõteskaala

5.Käepide ja seademe mehhanism

6.Lukustusnupp



Tehnilised andmed

Tootekood	K2739	K2740	K2741	K2742	K2743
Tapi mõõt	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Momendi suurus (Nm)	3-25	20-110	30-210	50-350	50-700
Täpsus	$\pm 3\%$ skaalanäidust				

Momendi seadmine

Tõmmake välja lukustusnupp (6) käepideme otsas.

Käepidet keerates seadke paika soovitud momendi väärtus analoogskaala järgi (3).

Vajutage lukustusnupp sisse – momendi väärtus on seatud.

Kasutamine

Esimest korda kasutades (või kui võtit pole pikka aega kasutatud) seadke momentvõti mõned korrad skaala alguse lähedasele väärtusele ja kasutage mõned korrad. See tagab mehhanismi vajaliku määrimise.

Pöörake aeglaselt ja ühtlaselt. Valitud pöördemomendini jõudmisest annab märku käepideme klõpsatus ja võtmepea varre suhtes nihkumine.

Juhul kui olete saavutanud valitud pöördemomendi, lõpetage võtme pööramine.

NB!

Kamasa Tools momentvõti on sobilik nii paremakäe kui ka vasakukäe keermete jaoks. Et vahetada käe suunda, suruge tapp läbi korpuse teisele poole ja keerake tööriista. Momendi funktsioon on välja lülitatud kui suunapööraja nupp (2) seatakse teise asendisse.

Pidage meeles

Momendi väärtust seadke ainult käepidet pöörates!

Ärge kasutage pikendusi koos võtmega! See ei anna õigeid momendi mõõtmise tulemusi.

Ärge kunagi seadke momenti suuremaks või väiksemaks kui skaala võimaldab!

Kasutage momentvõtit sama hoolikalt nagu teisi mõõteriistu!

Ärge püüdke käepidet pöörata kui lukustusnupp (6) on suletud asendis!

Ärge kasutage momentvõtit iialgi keermesliidete lahti keeramiseks!

Hooldamine ja kontrollimine

Ajal mil te võtit ei kasuta, seadke käepidet keerates momendi väärtus madalaimale väärtusele – see säästab kokkusurutavat vedru. Puhastamiseks kasutage ainult kuivi materjale – ärge kasutage lahustit ega bensiini.