

HALO Wallbox™

HALO yra pirmoji ir mažiausia mūsų įkrovimo stotelė, idealiai tinkanti išmaniesiems namams ir biurams. Integruotas fiksuotas kabelis, mūsų sukurta programinės įrangos platforma ir iš perdirbtų medžiagų pagamintas korpusas užtikrina, kad jūsų elektromobilio įkrovimas būtų efektyvus ir paprastas.

- Mažiausia rinkoje montuojama įkrovimo stotelė
- 7.5 m ilgio fiksuotas kabelis
- Valdymas debesijos paslaugos pagalba
- IP67 saugos klasė
- Paprastai sumontuojama
- Valdymas RFID raktais
- Korpusas pagamintas iš perdirbto aliuminio
- Sulurta ir pagaminta Švedijoje

Halo Wallbox Techniniai duomenys	3.7 kW/ 7.4 kW/ 11 kW
Įkrovimo srovė	1 x 16A/ 1 x 32 A / 3 x 16 A
Įvado įtampa	230–400 V AC
Dažniai	50/60 Hz
Sąlygos	≤ 95% RH
Montavimas	Ant sienos arba ant specialaus stovo
Atskyrimo klasė	Class 1
Įkrovimo režimas	Mode 3
Standartai	IEC 61851-1 IEC 62196-2
RCD suveikimo charakteristikos	Įrenginyje integruota nuolatinės srovės apsauga. Turi būti montuojamas A tipo RCD, kuris kartu su DC apsauga turės tas pačias funkcijas kaip ir B tipo RCD.
Viršįtampės apsauga	Integruota apsauga nuo perkrovos. Trumpo jungimo apsauga montuojama atskirai.
Pastabos	Teisingam stotelės veikimo užtikrinimui, ji turi būti prijungta prie žeminimo (PE).
WiFi signalas	10 m atstumu prieš HALO Wallbox, su galimybe prijungti išorinę anteną
Energijos apskaita	1 / 1 / 3-fazių įtampa, srovė ir galia
Saugos klasė	IP67
Svoris	4kg
Kabelis	7.5 m Skersmuo 11/ 11/ 13 ± 0.5mm
Energijos suvartojimas	<5W (ramybės), <15W (krovimo) Priklausomai nuo LED nustat.
RCD savitikra	AC + DC testai prieš kiekvieną įkrovimo seansą

CHARGE AMPS
HALO

